




МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45
Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Академика Сахарова, д. 31 В, 620105
тел./факс: (343) 224-45-20, mdou45akadem@eduekb.ru, <https://45.tvovsadik.ru/>.

СОГЛАСОВАНО:
Общее собрание работников
Представитель работников
МАДОУ детский сад № 45
 /Н.Ю.Корешкова/
Протокол № 1-ОС от «01» февраля 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ детского сада № 45
Т.Б. Акулова/
Приказ № 12-АД от «01» февраля 2022 г



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИЩЕВОГО КОТЛА ИОТ № 036

Срок действия установлен:
с 01 февраля 2022 г. _____
по 31 января 2025 г. _____
заведующий МАДОУ детский сад № 45
Т.Б. Акулова /

Срок действия продлен:
с _____
по _____
заведующий МАДОУ детский сад № 45
/ Т.Б. Акулова /



1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе с пищеварочными электрическими котлами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, имеющие I группу по электробезопасности.

1.2. Работник должен знать, что наиболее опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

повышенная температура поверхностей оборудования; повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

получение ожогов при соприкосновении с оборудованием, горячей водой и паром; поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ детского сада № 45.

1.4. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.5. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать расположение первичных средств пожаротушения. Не допускать загромождение, захламление помещений, проходов.

1.6. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить заведующему, заместителю заведующего по АХЧ (заведующему хозяйством).

1.8. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить исправность и наличие: отражателя на клапане - турбине, наливной воронки с краном, манометра, предохранительного клапана - турбинки, станции управления, сигнальных ламп, диэлектрического резинового ковра в зоне обслуживания котла.

2.4. Проверить работу механизма опрокидывания котла поворотом маховика.

2.5. Установить рукоятку предохранительного клапана в положение «стрелка вверх».

2.6. Проверить наличие воды в пароводяной рубашке (парогенераторе), открыв пробно-спускной кран. В случае отсутствия воды долить ее через воронку до появления из крана и закрыть пробно-спускной кран.

2.7. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

2.8. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить заведующему ли зам.заведующего по АХЧ и к работе не приступать до их устранения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. После загрузки продуктами пищевого электрического котла крышку равномерно прижать накидными рычагами и проверить легкость подъема клапана-турбинка, приподняв его за шайбу вверх и опустив.

3.2. Включить котел, установив ручку переключателя в требуемый режим работы.

3.3. При появлении устойчивой струи пара из предохранительного клапана повернуть его рукоятку в положение «стрелка вниз».

3.4. Запрещается:

- работа котла при давлении пара в нем выше 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см);
- открывать пробно-спускной кран и кран наливной воронки при работе котла;

- работа котла при неисправных предохранительном клапане и клапане-турбинке.

3.5. Перед тем как открыть крышку котла, необходимо выпустить из него пар при помощи клапана-турбинки, после этого ослабить накидные рычаги, отвернуть их, открыть и застопорить крышку. При подъеме крышки котла соблюдать осторожность, чтобы паром не обожгло руки и лицо.

3.6. Опрокидывание варочного котла производить плавно, без рывков и только после его отключения.

3.7. Запрещается:

- работа котла без загрузки;
- оставлять включенный котел без присмотра.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. Котел должен быть отключен при:

внезапном появлении на корпусе котла ощутимого электрического тока; неисправных манометре, предохранительном клапане, указателе уровня воды и т.д. повышении давления в паровой рубашке котла.

4.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

4.3. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести

вызвать скорую медицинскую помощь, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся заведующему МАДОУ детским садом № 45, а также сохранить обстановку и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии).

4.4. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся заведующему МАДОУ детским садом № 45 или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.5. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом заведующему МАДОУ детским садом № 45.

5. Требования по охране труда по окончании работы

5.1. Выключить варочный котел.

5.2. Промыть котел и его детали, когда они остынут.

5.3. Привести в порядок рабочее место.

5.4. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

5.5. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.