



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45
Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Академика Сахарова, д. 31 В, 620105
тел./факс: (343) 224-45-20, mdou45akadem@eduekb.ru, <https://45.tyoysadik.ru/>.

СОГЛАСОВАНО:

Общее собрание работников
Представитель работников
МАДОУ детский сад № 45
Корешкова /Н.Ю.Корешкова/
Протокол № 1-ОС от «01» февраля 2022 г



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ детского сада № 45
/Т.Б. Акулова/
Приказ № 12-АД от «01» февраля 2022 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТОФЕЛЕ-ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ИОТ № 039

Срок действия установлен:

с 01 февраля 2022 г.

по 31 января 2025 г.

заведующий МАДОУ детский сад № 45

/ Т.Б. Акулова /

Срок действия продлен:

с _____

по _____

заведующий МАДОУ детский сад № 45

/ Т.Б. Акулова /

- 3.2. Открыть водопроводный кран и пустить в рабочую камеру воду из расчета общего расхода не более одного литра воды на килограмм очищаемого продукта.
- 3.3. Открыть крышку загрузочной воронки и загрузить в рабочую камеру вымытый и очищенный от посторонних примесей продукт. Закрыть крышку.
- 3.4. Производить очистку продукта и следить за нормальным выводом из машины воды с мезгой.
- 3.5. После окончания процесса очистки установить под лотком разгрузочного люка емкость для сбора очищенного продукта, перекрыть подачу воды в рабочую камеру, осторожно открыть дверцу разгрузочного люка и выгрузить очищенный продукт.
- 3.6. После выгрузки всей порции продукта закрыть дверцу разгрузочного люка. Для очистки следующей порции продукта повторить операции.
- 3.7. По окончании очистки выключить машину нажатием кнопки «Стоп» на пульте машины и закрыть кран подачи воды в рабочую камеру.
- 3.8. В конце работы отключить автоматический выключатель

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях

- 4.1. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и детей, о каждом несчастном случае, произшедшем на территории работодателя, или об ухудшении состояния своего здоровья, обо всех нарушениях, обнаруженных неисправностях.
- 4.2. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся заведующему МАДОУ детским садом № 45, а также сохранить обстановку и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии).
- 4.3. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся заведующему МАДОУ детским садом № 45 или попросить сделать это кого-либо из окружающих.
- 4.4. Работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему.
- 4.5. При возникновении пожара:
 - прекратить работу;
 - по возможности отключить электрооборудование;
 - нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
 - сообщить о случившемся работодателю;

- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения, руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности;
- при необходимости вызвать пожарную охрану по тел. 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.).

4.6. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить воспитанников из помещения, сообщить о произошедшем администрации.

4.7. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или за промедление в оказании помощи, эвакуации детей, вызове скорой помощи.

5. Требования безопасности по окончании работ

5.1. По окончании работы электродвигатель должен быть выключен, водяной кран закрыт. 5.2. В нерабочее время машины должны находиться в положении, исключающем

возможность ее пуска посторонними лицами, для чего электропитание должно быть обязательно выключено.

5.3. Чистка, регулировка, ремонт допускаются только после полной остановки машины.

5.4. Регулировка, отладка, капитальный ремонт могут производиться только квалифицированными работниками, специалистами.

5.5. По окончании работы производить уборку оборудования и рабочего места.

6. Обязанности работающих по соблюдению электробезопасности

Электротравмы возникают при прохождении электрического тока через тело человека или при попадании в сферу электрической дуги.

6.1. Категорически запрещается:

- а) касаться токоведущих частей;
- б) класть в электрощиты и за кожухи электроаппаратуры какие-либо предметы (инструмент, техдокументацию и прочее);
- в) вешать одежду, обтирочные материалы, технологические карты, плакаты и другие предметы на электрооборудование и провода;
- г) снимать защитные кожухи (ограждения) с электрооборудования, открывать дверцы электрощитов, электрошкафов;
- д) самовольно производить ремонт электрооборудования (изолировать токоведущие части, менять предохранители, подсоединять провода и другие электротехнические работы).
- е) снимать с электрооборудования вывешенные плакаты по электробезопасности.

6.2. Если при работе на электрофицированном оборудовании рабочий

немедленно нужно прекратить работу и не прикасаться к оборудованию, пока не устранит неисправность.

6.3. Не допускать: попадания воды, масла, эмульсии, металлической стружки, пыли и других агрессивных веществ и растворов, разрушающих изоляционные материалы, защитные оболочки проводов.

6.4. Без надобности не включать и при перерывах в работе не оставлять включенными электрофицированное оборудование.

6.5. Не загромождать подходы к электрощитам и электрошкафам всех назначений.

6.6. Обращать внимание на предупредительные плакаты по электробезопасности и выполнять то, что они требуют.